



Descrizione

La distanza tra le sonde è precisa e costante grazie al micro-stampaggio. Le punte sono perfettamente smussate per garantire la sicurezza dei tessuti. L'impugnatura ha una chiara indicazione della polarità degli elettrodi.

- Impugnatura leggera ed ergonomica;
- Connettori di sicurezza 1,5 mm DIN 42802

CND Z12101106
RDM 229125/R

Materiali

Elettrodo	Acciaio
Isolamento elettrodi	PTFE, PS
Impugnatura	PS
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn con isolante PVC
Packaging	Carta medicale/PET-PE

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (EtO)
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	SI2FXXXXXXXXXD SI3FXXXXXXXXXD SI2GXXXXXXXXXD
Lunghezza sonda	Da 45 a 100 mm
Modello	Bipolare dritto, bipolare a baionetta, bipolare curvo, tripolare curvo
Lunghezza cavo	250 cm
Connettore	Presca di sicurezza 1,5 mm DIN 42802

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓